HONDA

Power ohne Limit

Kleiner, leichter, besser – die Honda Stromerzeuger setzen Maßstäbe im Hobby- und Freizeitbereich. Durch Integration des Generators in den Motor werden bis zu 50 % Volumen und bis zu 50 % Gewicht eingespart. Die Vollkapselung macht die Geräte, die heute die weltweit strengste Abgasnorm aus Kalifornien CARB erfüllen, besonders leise.
Das intelligente Motormanagement spart Kraftstoff und ermöglicht je nach Modell Laufzeiten zwischen 3,5 und 20 Stunden.
Die Inverterregelung bei den EU-Modellen garantiert perfekte Frequenz- und Spannungsstabilität, d.h. idealen Strom selbst für sensible Anwendungen wie PCs. Alle Modelle sind mit einem Überlastschutz und Ölmangelabschaltung und mit einem Gleichstromausgang zum Laden von Batterien ausgestattet. Der Betrieb der Honda Motorgeräte mit Ottokraftstoff E10 mit 95 Oktan ist generell möglich. Honda empfiehlt nur E10-Kraftstoff zu verwenden, der nicht älter ist als 30 Tage und vorher in einem zugelassenen Kraftstoffbehälter aufbewahrt wurde, um die Benzinqualität zu sichern. Wenn eine längere Außerbetriebsetzung des Gerätes geplant ist, sollte der Kraftstofftank sowie ggf. der Dampfabscheider (Vergaser) entleert werden.



5 STROMERZEUGER E10

Typ	EU 10I	EU 22I	EU 32I	EU 30IS
Max. Leistung	1,0 kVA	2,2 kVA	3,2 kVA	3,0 kVA
Dauerleistung	0,9 kVA	1,8 kVA	2,6 kVA	2,8 kVA
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spannungsregelung	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Motor	4Takt GXH50	4Takt GX120	4Takt GX130	4Takt GX200
Starter	Handstarter	Handstarter	Handstarter	E-Starter
DC-Ausgang 12 Volt	8,3 A	8 A	-	12 A
Tankinhalt (l)	2,1	3,6	4,7	13
Laufzt. / Füllung	3,9 h – 8 h	3,5 h – 9 h	3,3 – 8,6 h	7,1 h – 20 h
Schallduckpegel am Arbeitsplatz (dB(A))	70	74	77	76
Schallleistungspegel (dB(A))	87	90	91	91
Gewicht (kg)	13	21	26,5	61
Maße (B x H x T mm)	242 x 379 x 451	290 x 425 x 512	306 x 452 x 571	482 x 570 x 658
Art.-Nr.	**9952441**	**9931659**	**9957731**	**9952443**
Preis	**1.199,00**	**1.889,00**	**3.599,00**	**3.599,00**



6 BATTERIE LADEKABEL FÜR HONDA STROMERZEUGER (EU10I/EU 20I)

Kabellänge 1,85 m.

9952449 **30,75**



7 PARALLELKABEL FÜR HONDA STROMERZEUGER

Parallelkabel EU 10 i **9952448** **63,25**
Parallelkabel EU 20 i + EU 22 i **9952446** **448,95**
Parallelkabel EU 30 iS, EU 30i und EU 32 i **9952447** **286,50**



8 SCHUTZHÜLLE

Schutzhülle für Honda EU 10i **9960733** **62,25**
Schutzhülle für Honda EU 22i **9960731** **79,75**



DOMETIC

1 GENERATOR TEC 29

Die Ferien genießen, fernab von Lärm und Hektik – und trotzdem komfortabel. Der Generator kann unter dem Fahrgestell oder in einem belüfteten Staukasten installiert und einfach über das mitgelieferte externe Bedienteil gesteuert werden. Das Gerät ist mit Umschaltrelais und automatischer Abschaltfunktion bei niedrigem Ölstand ausgestattet. Weitere Komforteigenschaften: elektronische Zündung, Elektrostarter sowie ein 12-Volt-Ausgang mit elektronischem Regler (optional für T 2500H Batterieladeregler 9952331) für das Aufladen von Batterien. 5 m Verlängerungskabel, Abgasanlage und Befestigungsmaterial.

○ Autostart-Funktion zum automatischen Aufladen von Batterien

Kraftstoff Benzin bleifrei. Motorisierung Honda GX160. Verbrauch (l/h) 1,2 l / Std. Hubraum 163,4 cm³. Motor-Leistung 5,5 PS. Dauerleistung (230 V) 2.600 W. Maximalleistung (230 V) 2.900 W. Frequenz 50 Hz. Lautstärke dB(A) / 7 m 54 – 59 dB (A). Batterie-Lade-Ausgang 12 V / 10 A. Maße 480 x 290 x 385 mm (B x H x T). Breite mit Aufhängung 580mm. Nettogewicht 44 kg.

9930807 5.499,00

DOMETIC

2 KUNSTSTOFF-BENZINTANK 15 L (o. Abb.)

Komplett mit Einfüllstutzen, Be- und Entlüftung sowie Ausgangsstutzen.

Maße 250 x 300 x 200 mm (B x H x T).

9952420 199,00

DOMETIC

3 STAHL-BENZINTANK 20 L (o. Abb.)

Mit Einfüllstutzen, Be- und Entlüftung sowie Ausgangsstutzen.

Maße 260 x 200 x 350 mm (B x H x T).

9952421 585,00

DOMETIC

4 UMSCHALTRELAIS FÜR GENERATOR T 2500 H (o. Abb.)

9952340 47,00

DOMETIC

5 SCHALLDÄMPFER FÜR GENERATOR T 2500 H (o. Abb.)

9952430 195,01



Telair

6 GENERATOR 2510 GAS

Superleise mit Gas betriebene Stromerzeuger mit Yamaha Motor, schallgedämmtes Metallgehäuse. Völlig automatischer, elektronischer Anlauf, Bedienteil bis zu 5 m entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamt-und Teilstunden), Kontrollleuchte der Motortemperatur mit automatischer Motorsperre, Öl-, Gas- und Benzinstandanzeiger. Eingebautes Batterieladegerät 12 V / 10 A. Herausziehbarer Schiebeboden für eine einfache Wartung des Generators.

Das Panel ASP ermöglicht das automatische Ein- und Abschalten für den Fall, dass der Generator an ein Batterieladegerät (230 / 12 Volt) mit entsprechender Batterie angeschlossen ist.

Motor Yamaha MZ175 GAS. 2 pol. Generator synchron. Startsystem Electric. Max. Verbrauch 0,8 kg/h GAS. Max. Leistung 2,5 kW - 230 V, 10 A / 12 Vdc. Frequenz 50 Hz. Geräuschpegel 58 dBA (7m). Maße 55,5 x 29,5 x 38,5 mm (B x H x T). Gewicht 60 kg.

9952252 5.325,00



Telair

7 BENZIN- UND DIESELTANK S15

15 l, komplett mit Außeneinfüllstutzen und Reserveanzeige.

9952242 231,95



Telair

8 BENZIN- UND DIESELTANK S15B

15 l, komplett mit Stutzen und Reserveanzeige.

9900359 194,95



Telair

9 ZUSÄTZLICHER SCHALLDÄMPFER MAE/2

Für mit Benzin betriebene Energy 2510B-Stromerzeuger und Energy 2510GAS inkl. 1 m Schlauch.

9952241 279,95



Telair

10 UMSCHALTRELAIS CR

Für das automatische Umschalten Netz / Energie Stromerzeuger.

9952240 48,75



Telair

11 GENERATOR TIG6000G YAMAHA GPL 5,4 KVA-230 VAC 5 M KABEL

Der TIG 6000G ist ein 230-VAC-Generator der neuesten Generation, der von einem Gasmotor angetrieben wird. Ein hochmodernes elektronisches Steuerungssystem ermöglicht einen niedrigen Geräuschpegel in Kombination mit einem sehr niedrigen durchschnittlichen Gasverbrauch zu erzielen. Dank der Wechselrichtertechnologie kann eine reine Sinuswelle und daher eine sehr stabile Spannung erzeugt werden.

Modell	Spannung	Leistung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
TIG6000G	13,7+/- 0,1 V	5 kW	72,4 x 34,5 x 46,5	80	**9960735**	**11.643,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.